

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 8 rangées 24 modules

LVSST824

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	S
Type de produit ou équipement	Enveloppe
Type de coffret	Coffret de répartition
Description du coffret/armoire	Coffret mural
Installation du coffret	Saillie

Complémentaires

Largeur	Total : 570 mm
Hauteur	Total : 1406 mm
Profondeur	Total : 191 mm
Nombre de modules 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	8
Nombre total de modules de 18 mm	192
Pas de 9 mm	384
Classe d'isolation électrique	Classe II
Équipement fournis	8 protection d'étiquette 2 bande d'obturateur 1 bornier 6 serre-câbles 8 plaque modulaire
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Description de la plaque de montage	Sans plaque de montage
Pièces amovibles	Rail DIN
Puissance dissipée en W	204 W
[In] courant nominal	160 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Goulotte Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 96 sortants
Départs du bornier répartiteur	12 x 25 mm ² + 84 x 4 mm ² pour terre

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 12 x 6...25 mm² Push-in (terre) , 84 x 1,5...4 mm² (flexible) Push-in (terre) , 84 x 6 mm² (rigide ou semi-rigide)
Description des options de verrouillage	Option verrou
Matière du coffret	Enveloppe : métal Plastron : techno plastique
Poids du produit	25,760 kg
Couleur	Enveloppe : blanc (RAL 9003) Plastron : blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Tenue au feu	Plastron : 750 °C se conformer à CEI 60947-1
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP41 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Normes	CEI 60670-1 CEI 60670-24

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	21,000 cm
Largeur de l'emballage 1	61,000 cm
Longueur de l'emballage 1	145,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	27,500 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	96,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	150,000 cm
Poids de l'emballage 2	133,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	118 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	111 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	3 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	30 %
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	48297b18-c974-469d-bbf1-34ecd96fd8a8
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	69
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Dimensions

